

Caniveaux et Caillebotis

Caniveaux préfabriqués

- ✓ Nos caniveaux servent de coffrage perdu
 - ✓ Largeur feuillure standard de 250 mm (largeur du caillebotis)
 - ✓ 3 profondeurs sous feuillure : 210 – 335 – 460 mm
 - ✓ Hauteur des feuillures 40 mm
(50 mm pour caillebotis à trous renforcés)
 - ✓ Tôle acier galvanisée épaisseur 1,00 – (1,25 mm pour prof 460 mm)
 - ✓ Disponibles en longueurs de 2, 3 ou 4 mètres (sauf prof 460 mm)
 - ✓ Barres de renfort avec pattes de scellement
 - ✓ Fermeture, pièces de raccordement
- Autres dimensions sur demande.**



Caillebotis à fentes

- ✓ Lames en tôle galvanisée de 2mm d'épaisseur
- ✓ Fentes 1,7 mm - Passage d'air 7%
- ✓ 15 lames au mètre - fers en U de renfort et d'étanchéité
- ✓ Bonne résistance au passage d'engins 6 tonnes/roues*
(*en largeur 250 uniquement)
- ✓ Dimensions : 250 mm x 1000 mm épaisseur 35 mm
400 mm x 1000 mm épaisseur 35 mm

Caillebotis perforés




- ✓ Lames en tôle galvanisée de 2mm d'épaisseur
 - ✓ Trous \varnothing 2,0 mm - Passage d'air 18%
 - ✓ 12 lames au mètre - fers en U de renfort et d'étanchéité
 - ✓ Bonne résistance au passage d'engins 6 tonnes*/roues
(*en largeur 250 uniquement)
 - ✓ Dimensions : 250 mm x 1000 mm ep 35
- Autres largeur et hauteur sur demande**



Caillebotis perforés renforcés

- ✓ Lames en tôle galvanisée de 2mm d'épaisseur
- ✓ Trous \varnothing 2,0 mm - Passage d'air 18%
- ✓ Très bonne résistance au passage d'engins
- ✓ 12 lames au mètre - fers en U de renfort et d'étanchéité
- ✓ Dimensions : 250 mm x 1000 mm ep 45
- ✓ Renforts en Z en option





Caillebotis électroforés

Spécialement adaptés pour équiper les grands bâtiments de stockage

- ✓ Barres porteuses de 3 à 5 mm
- ✓ Tôle épaisseur 1,5 ou 2,0 mm - perforations \varnothing 1,6 – \varnothing 2 ou \varnothing 3 mm
- ✓ Résistance au passage d'engins 6 à 7 tonnes/roue sur impact 300 x 300 mm
- ✓ **Toutes dimensions sur demande**



Accessoires

Caisson d'entrée d'air
pour raccordement
du ventilateur



Caillebotis pour
aides à la pose consignés



"Pattes de scellement"
par tiges filetées
et entretoises PVC



Collecteur d'air



**Pour toutes demandes d'informations ou pour un devis,
n'hésitez pas à nous consulter**